

## K-PVC 105

Yumuşak-PVC

Makaron Alman DIN Normu 40621 B Standartlarına uygun.

Açıklama: Esnek ve düşük maliyetli olan Yumuşak-PVC Makaron genellikle Otomotiv, mekanik ve elektrik sektörlerinde tel ve kablo izolasyonu alanında kullanılmaktadır.

Sertlik Shore: 80 A



**K-PVC 105 PVC MAKARON**

<b>Çalışma Sıcaklığı</b>	: - 20 °C bis + 105 °C
<b>Yanıcılık</b>	: Kendiliğinden söner
<b>Dielektrik dayanım</b>	: Min. 20 kV/mm IEC 243 göre
<b>Standard Renk</b>	: Siyah / Diğer Renkler isteğe göre üretilir
<b>Özellikler</b>	: İzolasyon sınıfı Y VDE 0530 göre

<b>İç Çap</b>	<b>Et Kalınlığı</b>	<b>Rulo uzunluğu</b>	<b>Fiyat /m</b>
<b>mm</b>	<b>mm</b>	<b>Metre</b>	<b>TL</b>
2,1+0,3	0,4+-0,15	500	
2,6+0,3	0,4+-0,15	500	
3,1+0,3	0,4+-0,15	500	
3,6+0,3	0,4+-0,15	500	
4,1+0,3	0,5+-0,15	500	
4,6+0,3	0,5+-0,15	500	
5,1+0,3	0,6+-0,15	500	
6,1+0,3	0,6+-0,15	500	
7,1+0,3	0,7+-0,15	400	
8,1+0,3	0,7+-0,15	400	
9,1+0,4	0,7+-0,15	300	
10,1+0,4	0,7+-0,15	200	
11,1+0,4	0,7+-0,15	200	
12,1+0,4	0,8+-0,15	200	
13,1+0,5	0,8+-0,20	200	
14,1+0,5	1,0+-0,20	150	
16,1+0,6	1,0+-0,20	100	
18,1+0,6	1,0+-0,20	100	
20,1+0,6	1,2+-0,20	100	
22,1+0,6	1,2+-0,20	100	
24,1+0,6	1,2+-0,20	50	
28,1+0,6	1,2+-0,20	50	