

K-PVC 105 UL / CUL

Yumuşak-PVC

Makaron PVC-105 UL / CUL

Açıklama: Esnek ve UL Normlarında olan Yumuşak-PVC Makaron genellikle Otomotiv, mekanik ve elektrik sektörlerinde tel ve kablo izolasyonu alanında kullanılmaktadır.

Sertlik Shore: 80 A

Bu makaron KADMIYUM içermez.



K-PVC-105 UL / CUL

Çalışma Sıcaklığı	: - 35 °C bis + 105 °C
Yanıcılık	: Kendiliğinden söner
Dielektrik dayanım	: UL 224 Min. 20kV/mm IEC 243
Standard Renk	: Siyah / Diğer Renkler isteğe göre üretilir
Özellikler	: İzolasyon sınıfı A IEC 243

İç Çap		Et Kalınlığı	Rulo Uzunluğu
mm		mm	Metre
AWG 18	1,1	0,5	500
AWG 17	1,2	0,6	500
AWG 16	1,4	0,6	500
AWG 15	1,5	0,6	500
AWG 14	1,7	0,6	500
AWG 13	1,9	0,6	500
AWG 12	2,2	0,6	500
AWG 11	2,4	0,6	500
AWG 10	2,7	0,6	400
AWG 9	3,0	0,6	400
AWG 8	3,4	0,6	300
AWG 7	3,8	0,6	200
AWG 6	4,2	0,6	200
AWG 5	4,7	0,6	200
AWG 4	5,3	0,6	200

AWG 3	5,95	0,6	150
AWG 2	6,7	0,6	100
AWG 1	7,45	0,6	100
AWG 5/16	8,05	0,6	100
AWG 3/8	9,65	0,6	100
AWG 7/16	11,1	0,6	50
AWG 1/2	12,7	0,6	50