

K-PVC 120

Yumuşak-PVC

Makaron Alman DIN Normu 40621 B Standartlarına uygun.

Açıklama: Esnek ve düşük maliyetli olan Yumusak-PVC Makaron genellikle Otomotiv, mekanik ve elektrik sektörlerinde tel ve kablo izolasyonu alanında kullanılmaktadır.

Sertlik Shore: 80 A



K-PVC 120 PVC MAKARON

Çalışma Sıcaklığı	: - 20 °C bis + 120 °C
Yanıcılık	: Kendiliğinden söner
Dielektrik dayanım	: Min. 20 kV/mm IEC 243 göre
Standard Renk	: Siyah / Diğer Renkler isteğe göre üretilir
Özellikler	: İzolasyon sınıfı Y VDE 0530 göre

İç Çap	Et Kalınlığı	Rulo uzunluğu	Fiyat /m
mm	mm	Metre	TL
2,1+0,3	0,4+0,15	500	
2,6+0,3	0,4+0,15	500	
3,1+0,3	0,4+0,15	500	
3,6+0,3	0,4+0,15	500	
4,1+0,3	0,5+0,15	500	
4,6+0,3	0,5+0,15	500	
5,1+0,3	0,6+0,15	500	
6,1+0,3	0,6+0,15	500	
7,1+0,3	0,7+0,15	400	
8,1+0,3	0,7+0,15	400	
9,1+0,4	0,7+0,15	300	
10,1+0,4	0,7+0,15	200	
11,1+0,4	0,7+0,15	200	
12,1+0,4	0,8+0,15	200	
13,1+0,5	0,8+0,20	200	
14,1+0,5	1,0+0,20	150	
16,1+0,6	1,0+0,20	100	
18,1+0,6	1,0+0,20	100	
20,1+0,6	1,2+0,20	100	
22,1+0,6	1,2+0,20	100	
24,1+0,6	1,2+0,20	50	
28,1+0,6	1,2+0,20	50	