

## PVC ŞERİT

Müşteri isteğine göre Yumuşak-PVC den üretilen Şerit Yanmaz ve UL/94 Standardlarına uygundur.

Genellikle Beyaz eşya ve Otomatik sekteründe kablo grublamada kullanılan Şerit esnekliğinden dolayı kolay monte edilebilen bir malzemedir.

Bu ürün isteğe göre resimdede görüldüğü gibi tek kanallı ve çift kanallı olarak üretilir.

Sertlik Shore 75 A



PVC ŞERİT

|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Çalışma Sıcaklığı</b>  | : - 20 °C bis + 105 °C                       |
| <b>Yanıcılık</b>          | : Kendiliğinden söner                        |
| <b>Dielektrik dayanım</b> | : Min. 20 kV/mm IEC 243 göre                 |
| <b>Standard Renk</b>      | : Siyah / Diğer Renkler isteğe göre üretilir |
| <b>Özellikler</b>         | : İzolasyon sınıfı Y VDE 0530 göre           |

| <b>İç Çap</b> | <b>Et Kalınlığı</b> | <b>Rulo uzunluğu</b> | <b>Fiyat /m</b> |
|---------------|---------------------|----------------------|-----------------|
| <b>mm</b>     | <b>mm</b>           | <b>Metre</b>         | <b>TL</b>       |
| 2,1+0,3       | 0,4+-0,15           | 500                  |                 |
| 2,6+0,3       | 0,4+-0,15           | 500                  |                 |
| 3,1+0,3       | 0,4+-0,15           | 500                  |                 |
| 3,6+0,3       | 0,4+-0,15           | 500                  |                 |
| 4,1+0,3       | 0,5+-0,15           | 500                  |                 |
| 4,6+0,3       | 0,5+-0,15           | 500                  |                 |
| 5,1+0,3       | 0,6+-0,15           | 500                  |                 |
| 6,1+0,3       | 0,6+-0,15           | 500                  |                 |
| 7,1+0,3       | 0,7+-0,15           | 400                  |                 |
| 8,1+0,3       | 0,7+-0,15           | 400                  |                 |
| 9,1+0,4       | 0,7+-0,15           | 300                  |                 |
| 10,1+0,4      | 0,7+-0,15           | 200                  |                 |
| 11,1+0,4      | 0,7+-0,15           | 200                  |                 |
| 12,1+0,4      | 0,8+-0,15           | 200                  |                 |
| 13,1+0,5      | 0,8+-0,20           | 200                  |                 |
| 14,1+0,5      | 1,0+-0,20           | 150                  |                 |
| 16,1+0,6      | 1,0+-0,20           | 100                  |                 |
| 18,1+0,6      | 1,0+-0,20           | 100                  |                 |
| 20,1+0,6      | 1,2+-0,20           | 100                  |                 |
| 22,1+0,6      | 1,2+-0,20           | 100                  |                 |
| 24,1+0,6      | 1,2+-0,20           | 50                   |                 |
| 28,1+0,6      | 1,2+-0,20           | 50                   |                 |